

APE HOLLAND



Модель 3 ВИБРОПЛАТРУЖАТЕЛЬ МОД.



Параметры оборудования:

Модель 3

| | |
|---|---------------------------|
| Эксцентрикóвый момент | 0,35 кг-м |
| Частота | 2.300 об/мин (38,3 Гц) |
| Центробежная сила | 40 кН |
| Амплитуда | 30 мм |
| Максимальное тяговое усилие | 44 кН (4,5 Т) |
| Эксцентрикóвая масса | 23 кг |
| Динамическая масса | 125 кг |
| Вес, в подвешенном состоянии | 272 кг |
| Длина | 44 см |
| Ширина | 18 см |
| Высота | 70 см |
| Высота (с зажимным устройством) | 91 см |
| Длина гидравлического шланга (стандарт) | 15 м |

Параметры оборудования:

Модель 10

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Двигатель | Двухударный дизель YANMAR |
| Макс. мощность | 14 лс (10,5 kW) |
| Скорость работы | 400 - 3600 об/мин |
| Тип гидравлической системы | Открытая петля |
| Поток насоса | 22 литр/мин |
| Длина | 762 мм |
| Ширина | 584 мм |
| Высота | 762 мм |
| Вес | 113 кг |

